

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub FLC 1014

Olej PTFE w sprayu

Elkalub FLC 1014 to spray na bazie koncentratu Elkalub LA 1, ulepszony dodatkiem PTFE (teflon), który znacznie redukuje opory tarcia.

Elkalub FLC 1014 posiada wysoką stabilność przeciwstarzeniową, jest chemicznie neutralny, rozpuszcza kurz i brud. Nie tworzy związków żywicznych i zapewnia znakomite właściwości antykorozyjne. Dobra zdolność pełzania preparatu zapewnia doskonałe smarowanie również w wąskich szczelinach.

Przykłady zastosowania: prowadnice, złącza, łańcuchy przekładniowe, łańcuchy napędowe, zawiasy, przeguby, chwytaki w maszynach drukarskich, wrzeciona - czyli we wszystkich miejscach, w których występuje ruch ślizgowy pod obciążeniem.

Olej bazowy: olej mineralny

Temperatura pracy: -20°C do +120°C

Dostępne opakowania: spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl