

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub FLC 1070

Olej EP w sprayu

Elkalub FLC 1070 powstał na bazie specjalnego koncentratu smarnego **Elkalub LA 7 ISO VG 320**, (wynik test czterokulowego: 3093 N/mm² (800 N/10 min)) podany w postaci aerozolu.

Elkalub FLC 1070 jest odporny na utlenianie, rozpuszcza brud, jest chemicznie obojętny, nie żywiczy i chroni przed korozją. Wysoka zdolność pełzania produktu gwarantuje, że film smarny powstaje również na wewnętrznych powierzchniach ciernych zagrożonych zużyciem (łańcuchy, przeguby, prowadnice, łożyska ślizgowe itp.). Doskonały pakiet dodatków **Elkalub FLC 1070** chroni powierzchnie cierne przed nadmiernym zużyciem.

Uwaga: W przypadku bardzo wąskich szczelin smarowych lub bardzo dużych głębokości penetracji zaleca się stosowanie sprayu **Elkalub FLC 1010/1012**, z powodzeniem rekomendowanego od wielu lat do tych aplikacji.

Elkalub FLC 1070 występuje również w postaci płynnej.

Olej bazowy: olej mineralny

Temperatura pracy: -10°C do +120°C

Lepkość w 40°C (substancja czynna): 315 mm²/s

Dostępne opakowania: spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl