

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub FLC 400

*Wysokotemperaturowy smar w sprayu*

**Elkalub FLC 400** jest w pełni syntetycznym specjalnym sprayem do smarowania metalowych elementów urządzeń narażonych na działanie wysokich temperatur do +250°C, a krótkookresowo nawet do +300°C.

**FLC 400** tworzy bardzo cienki, ale znakomicie przenoszący obciążenia film smarny, o bardzo dobrych właściwościach adhezyjnych, zapewniający doskonałą ochronę smarowanych elementów przed zużyciem. Nie zawiera stałych dodatków.

**UWAGA:** Doskonałe właściwości adhezyjne osiąga się tylko wówczas, gdy smarowane powierzchnie są dokładnie oczyszczone z pozostałości innych smarów, olejów i cząstek brudów.

**Przykłady zastosowania:** prasy wytłaczające do druku na gorąco, prowadnice, łańcuchy, łożyska, itp.

**Olej bazowy:** Perfluoropolieterowy (PFPE)

**Temperatura pracy:** -40°C do +250°C (krótkookresowo do +300°C)

**Dostępne opakowania:** butelka 50 ml, 750 ml/1l; spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl