

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 146225

Elkalub FLC 4010

Olej wysokotemperaturowy w sprayu

Elkalub FLC 4010 służy do smarowania łańcuchów, przegubów, rolek, przewodnic, wrzecion w temperaturach od -35°C do +180°C (+200°C przy częstym dosmarowywaniu).

Wysoka zdolność pełzania **Elkalub FLC 4010** gwarantuje, że film smarny powstaje również na wewnętrznych powierzchniach ciernych zagrożonych zużyciem. Po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchniach pozostaje przezroczysty, bardzo silny i przyczepny film smarny.

W offsetowych maszynach poligraficznych **ELKALUB FLC 4010** jest stosowany do smarowania gniazd chwytaków (w obszarze działania lekkiego promieniowania UV oraz lakierowania).

Elkalub FLC 4010 jest dostępny w postaci aerozolu, a także w postaci płynnej.

Elkalub FLC 4010 posiada dopuszczenia NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością zarówno dla produktu w formie sprayu, jak i w formie płynu.

Olej bazowy: estrowy

Zagęszczacz: polimocznik

Temperatura pracy: -35°C do +180°C

Lepkość w 40°C (substancja czynna): 160 mm²/s

Dostępne opakowania: spray 400 ml; kanister 5l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl