

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 126160

Elkalub FLC 745

Spray silikonowy z dopuszczeniem NSF H1

Elkalub FLC 745 jest środkiem poślizgowym o średniej lepkości (ok. 350 mm²/s przy 25°C). Przezroczysta, fizjologicznie nieszkodliwa, bezzapachowa warstwa smarująca chroni i konserwuje powierzchnię. Produkt jest stosowany głównie w przemyśle spożywczym lub w drukarniach przy produkcji materiałów opakowaniowych do żywności. Przeznaczony szczególnie do folii plastikowej i tworzyw sztucznych (np. przenośników), a także do gumy (np. rolek), papieru i powierzchni metalowych. Oprócz substancji czynnej spray zawiera lekkie węglowodory i butan.

Elkalub FLC 745 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Olej bazowy: olej silikonowy

Temperatura pracy: -50°C do +170°C

Dostępne opakowania: spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl