

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 138648

Elkalub FLC 9010

Syntetyczny spray olejowy

Elkalub FLC 9010 to spray olejowy na bazie oleju syntetycznego **LFC 9220 (ISO VG 220)**. Spray dostaje się w wąskie przestrzenie i szczeliny zapewniając doskonałe smarowanie i nawilżanie wszystkich miejsc, do których został zaaplikowany. Unikalny antykorozyjny film smarny gwarantuje znakomitą ochronę przeciwzużyciową.

Elkalub FLC 9010 jest zalecany do stosowania w zakresie temperatur od -35°C do +160°C.

Przykłady zastosowania: łańcuchy zębate, przeguby, zawiasy, prowadnice, wały chwytaków maszyn drukarskich, łożyska ślizgowe i toczne.

Uwaga: We wszystkich aplikacjach, w których nie można wykluczyć kontaktu z wodą, parą, kwasami i alkalicznymi (wartości pH 2 do 11 przy 50°C), zalecane jest użycie smaru w sprayu (z aprobatą H1) **Elkalub FLC 367**.

Elkalub FLC 9010 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością

Olej bazowy: Poli-alfa-olefiny

Temperatura pracy: -35°C do +160°C

Lepkość w 40°C (substancja czynna): 220 mm²/s

Dostępne opakowania: spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl