

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 143990

Elkalub FLC 9010 P

Syntetyczny spray olejowy

Elkalub FLC 9010 P to spray olejowy na bazie oleju węglowodorów syntetycznych i został opracowany na bazie wysokiej jakości oleju do przekładni i łańcuchów **LFC 9220 (ISO VG 220)**.

Dzięki wysokiej jakości syntetycznego oleju bazowego **Elkalub FLC 9010 P** jest wyjątkowo odporny na starzenie i zachowuje swoje właściwości smarne również w wysokich temperaturach lub pod wpływem promieniowania UV. Produkt bardzo dobrze penetruje wszelkie szczeliny i złącza, oraz doskonale nawilża smarowane miejsca.

Obszary zastosowania: łańcuchy napędowe, zawiasy, przeguby, szyny prowadzące oraz łożyska toczne i ślizgowe. W maszynach drukarskich szczególnie nadaje się do smarowania gniazd chwytaków.

Elkalub FLC 9010 P jest dostępny w pojemniku z atomizerem.

Elkalub FLC 9010 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Olej bazowy: Poli-alfa-olefiny

Temperatura pracy: -35°C do +160°C

Lepkość w 40°C (substancja czynna): 220 mm²/s

Dostępne opakowania: pojemnik z atomizerem 300 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl