

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub FLC 95

Spray wysokotemperaturowy

Elkalub FLC 95 to syntetyczny, wysokotemperaturowy smar w sprayu o doskonałej przyczepności, zdolności do pełzania oraz właściwościach EP. Nie zawiera silikonów.

Elkalub FLC 95 jest stosowany przy wydłużonych interwałach dosmarowywania w temperaturach do +150°C. Jednakże z powodzeniem można go również używać w temperaturach do +220°C, zwiększając częstotliwość smarowania.

Przykłady zastosowania: łańcuchy (np. tunele obkurczające, tunele suszące), połączenia i wrzeciona znajdujące się w obszarach zakresu wysokich temperatur i gorącego powietrza.
Nie zawiera freonów (FCKW-Free).

Olej bazowy: Poli - alfa-olefiny

Zagęszczacz: polimocznik

Temperatura pracy: -30°C do +170°C

Dostępne opakowania: spray 400 ml

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl