

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub GLG 16/N000

Specjalistyczny smar przekładniowy

Elkalub GLG 16/N000 to półpłynny smar litowy przekładniowy o dobrej odporności na utlenianie, a także doskonałym własnościom w warunkach tarcia ślizgowego i dużej zdolności do przenoszenia wysokich obciążeń. Ma szczególne własności do przetaczania w centralnych układach smarowania.

Olej bazowy: olej mineralny

Zagęszczacz: mydła litowe

Lepkość oleju bazowego w 40°C: 145 mm²/s

Temperatura pracy: -20°C do +80°C

Klasa NLGI: 000

Zastosowania: smar przekładniowy

Przemysł: poligraficzny, meblarski, elektronarzędzia

Postać: smar płynny

Dostępne opakowania: 2kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl