

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 157405

Elkalub GLG 886/N00

Smar przekładniowy

Elkalub GLG 886/N00 to płynny smar przekładniowy. Smar poliglikolowy ma bardzo wysoki współczynnik tarcia i dlatego nadaje się szczególnie do przekładni z wieloma elementami ślizgowymi (przekładnie ślimakowe, hipoidalne i śrubowe).

Elkalub GLG 886/N00 posiada certyfikat NSF H1 i dlatego może być stosowany w obszarach przetwórstwa spożywczego. Typowym obszarem zastosowania są małe przekładnie w systemach napełniarek i w maszynach pakujących.

Uwaga: ELKALUB GLG 886/N00 nie może być mieszany ze zwykłymi smarami na bazie oleju mineralnego. Przed użyciem należy sprawdzić jego kompatybilność z tworzywami sztucznymi, elastomerami (z wyjątkiem EPDM) i powłokami (np. farbami użytymi do pokrycia powierzchni wewnętrznych).

Elkalub GLG 886/N00 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością

Olej bazowy: poliglikol

Zagęszczacz: nieorganiczny

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 180 mm²/s

Temperatura pracy: -30°C do +120°C

Klasa NLGI: 00

Obszar zastosowania: przekładnie

Przemysł: poligraficzny, spożywczy, spożywcze linie rozlewnicze, farmaceutyczny i medyczny, techniki przenoszenia napędu, konstrukcje instalacji

Postać: smar spożywczy

Dostępne opakowania: 2kg; 5kg; 18kg; 50kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl