

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub GLL 6/N3

*Specjalistyczny smar do łożysk*

**Elkalub GLL 6/N3** to specjalny smar na bazie oleju mineralnego. Jest to mocno ciągnący się smar, a przez to wyjątkowo przyczepny, odporny na wysokie naciski i działanie sił odśrodkowych w zakresie temperatur od  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ .

**Elkalub GLL 6/N3** służy do smarowania łożysk tocznych i przekładni w niskich zakresach prędkości (wskaźnik prędkości  $\text{ndm} < 300\ 000$ ), do otwartych kół zębatych w mimośrodkach oraz do wolno obracających się łożysk ślizgowych.

**Elkalub GLL 6/N3** jest cichobieźny i jest wodoodporny.

**Olej bazowy:** olej mineralny

**Zagęszczacz:** kompleks litowy

**Lepkość oleju bazowego w  $40^{\circ}\text{C}$ :**  $272\ \text{mm}^2/\text{s}$

**Temperatura pracy:**  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$

**Klasa NLGI:** 3

**Przykłady zastosowania:** łożyska, otwarte koła zębate, zębatki, krzywki

**Przemysł:** elektronarzędzia, meblarski, techniki przenoszenia napędu, konstrukcje instalacji

**Postać:** smar

**Dostępne opakowania:** 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl