

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub GLL 7/N3

*Uniwersalny smar do łożysk i przekładni*

**Elkalub GLL 7/N3** to uniwersalny smar litowy o dużej adhezji oraz odporności na wysokie naciski oraz odporności na czynniki utleniające. **Elkalub GLL 7/N3** posiada specjalny pakiet dodatków uszlachetniających optymalizujący smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych (dla obciążeń wysokich i średnich) w zakresie temperatur pracy od -20°C do +120°C. Szczególnie nadaje się do tych punktów smarowania, w których konwencjonalne smary należy często uzupełniać ze względu na działanie sił odśrodkowych oraz w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wymycia wodą.

**Elkalub GLL 7/N3** nadaje się do stosowania w łożyskach, dla których wskaźnik prędkości (ndm) nie przekracza 400 000.

**Olej bazowy:** olej mineralny

**Zagęszczacz:** kompleks litowy

**Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C:** 97 mm<sup>2</sup>/s

**Temperatura pracy:** -20°C do +120°C

**Klasa NLGI:** 3

**Miejsca zastosowania:** łożyska, przekładnie, krzywki

**Przemysł:** poligraficzny, techniki przenoszenia napędu, konstrukcje instalacji

**Postać:** smar adhezyjny

**Dostępne opakowania:** 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl