

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub GLS 131/N2

Smar uniwersalny

Elkalub GLS 131/N2 to uniwersalny smar o zdolności do absorpcji wysokich obciążeń i bardzo dobrej przyczepności. Smar może być stosowany w łożyskach tocznych i ślizgowych, a także w otwartych punktach smarowania. Może być stosowany w łożyskach, których wskaźnik prędkości (ndm) nie przekracza 250 000.

Olej bazowy: olej mineralny

Zagęszczacz: litowy

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 320 mm²/s

Temperatura pracy: -20°C do +130°C

Klasa NLGI: 2

Miejsca zastosowania: łożyska, otwarte przekładnie zębate, zębatki, prowadnice i krzywki

Przemysł: techniki przenoszenia napędów, konstrukcje instalacji

Postać: smar

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl