

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub GLS 135/N00

*Specjalistyczny smar półpłynny*

**Elkalub GLS 135/N00** jest półpłynnym smarem litowym o wysokiej wydajności. Został opracowany do stosowania w łożyskach tocznych i ślizgowych w zakresie temperatur od -20°C do +120°C. Ten krótkowłóknisty, jednorodny smar doskonale nadaje się do smarowania łożysk kulkowych o wskaźniku prędkości (ndm) do 500 000, a także do prowadnic liniowych.

**Olej bazowy:** estry oleju mineralnego

**Zagęszczacz:** litowy

**Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C:** 100 mm<sup>2</sup>/s

**Temperatura pracy:** -20°C do +120°C

**Klasa NLGI:** 00

**Miejsca zastosowania :** przekładnie, łożyska toczne i ślizgowe, prowadnice liniowe i śruby kulowe

**Przemysł:** elektronarzędzia, techniki przenoszenia napędów, przemysł meblowy

**Postać:** płynny smar

**Dostępne opakowania:** 250g; 100g; 380g (Lube Shuttle); 400g; 1kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl