

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub GLS 135/N2

Smar specjalistyczny

Elkalub GLS 135/N2 jest uniwersalnym, wodoodpornym smarem litowym ze specjalnymi dodatkami antykorozyjnymi. Może być stosowany w łożyskach tocznych i ślizgowych w zakresie temperatur od -20°C do +120°C. Ten krótkowłóknisty, jednorodny smar doskonale nadaje się do smarowania systemów przewodnic liniowych, jak również do smarowania łożysk tocznych o wskaźniku prędkości (ndm) do 500 000. **Elkalub GLS 135/N2** wykazuje brak tendencji do wydzielania się oleju ze smaru, a przez to do separacji oleju od zagęszczacza. W związku z tym jest dobrze przenoszonym smarem w systemach centralnego smarowania (testy przenoszenia w systemach Bielomatic i Lincoln).

Olej bazowy: estry oleju mineralnego

Zagęszczacz: litowy

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 100 mm²/s

Temperatura pracy: -20°C do +120°C

Klasa NLGI: 2

Miejsca zastosowania : przekładnie, łożyska toczne i ślizgowe, przewodnice liniowe i śruby kulowe

Przemysł: elektronarzędzia, techniki przenoszenia napędów, przemysł meblowy

Postać: smar cichobieżny

Dostępne opakowania: 250g; 100g; 380g (Lube Shuttle); 400g; 1kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl