

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 151019

Elkalub GLS 361/N1

Specjalistyczny smar przeciw tribokorozji

Elkalub GLS 361/N1 jest specjalnym smarem, który zapobiega tribokorozji. Łączy w sobie wysoką nośność z doskonałą ochroną przed zużyciem przed korozją cierną spowodowaną wibracjami / oscylacjami.

Elkalub GLS 361/N1 można stosować w otwartych napędach zębatych, połączeniach wał-kołnierz i we wszystkich innych aplikacjach gdzie na skutek tarcia następuje przyspieszone zużycie. Specjalnym zastosowaniem **Elkalub GLS 361/N1** jest smarowanie krzywek napędowych bębnow drukowania dwustronnego w maszynach offsetowych.

Elkalub GLS 361/N1 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 151019.

Olej bazowy: olej biały, inne

Zagęszczacz: polimocznik

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 100 mm²/s

Temperatura pracy: -25°C do +1200°C

Klasa NLGI: 1

Pole zastosowania: otwarte przekładnie zębate, zębatki

Przemysł: poligraficzny, spożywczy, rozlewniczy, farmaceutyczny i medyczny,

Funkcjonalność: smar montażowy, smar spożywczy, zapobiegający tribokorozji

Dostępne opakowania: 200ml (opakowanie ze szczotką); 100g; 400g; 1kg; 5kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl