

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 135019

Elkalub GLS 364

Specjalistyczny smar z dopuszczeniem H1

Elkalub GLS 364 to wysokowydajny smar do stosowania w przemyśle spożywczym. Produkt służy głównie do smarowania łożysk tocznych przy niskim obciążeniu i wysokim wskaźniku prędkości obrotowej (ndm > 600.000).

Elkalub GLS 364 jest bardzo odporny na działanie wody i pary, a także roztworów kwasów (np. kwasów owocowych), mediów alkalicznych (np. środków czyszczących) i słonej wody. Skutecznie chroni przed korozją. Produkt jest dobrze przetwarzany w centralnych systemach smarowania i mieszalny ze smarami na bazie mydeł konwencjonalnych.

Elkalub GLS 364 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością .

Olej bazowy: biały olej

Zagęszczacz: polimocznik

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 72 mm²/s

Temperatura pracy: -10°C do +120°C

Klasa NLGI: 2

Pole zastosowania: łożyska, prowadnice i krzywki

Przemysł: spożywczy, przemysł mięsny, rozlewniczy, farmaceutyczny i medyczny

Postać: smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl