

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 133173

Elkalub GLS 367/N000

Specjalistyczny smar z dopuszczeniem H1

Elkalub GLS 367/N000 to częściowo syntetyczny smar do stosowania w przemyśle spożywczym. Produkt jest mocno adhezyjny i szczególnie nadaje się do przekładni narażonych na niedostateczne smarowanie z powodu odrzucania smaru przez siłę odśrodkową. Produkt może być również stosowany do wolnoobrotowych łożysk tocznych, do powierzchni ślizgowych oraz do smarowania łańcuchów, zaworów, wrzecion, sterylizatorów itp.

Elkalub GLS 367/N000 jest odporny na wodę, kwasy i zasady, nadaje się do temperatur od -10°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C).

Elkalub GLS 367/N000 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Olej bazowy: olej biały, inne

Zagęszczacz: nieorganiczny

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 200 mm²/s

Temperatura pracy: -10°C do +130°C

Klasa NLGI: 000

Pole zastosowania: przekładnie łańcuchowe

Przemysł: spożywczy, rozlewniczy, farmaceutyczny i medyczny

Postać: smar spożywczy, płynny smar

Dostępne opakowania: 1kg; 2kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl