

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 133174

Elkalub GLS 367/N00

Specjalistyczny smar z dopuszczeniem H1

Elkalub GLS 367/N00 to częściowo syntetyczny smar do stosowania w przemyśle spożywczym. Produkt charakteryzuje się szczególnymi własnościami adhezyjnymi i nadaje się do smarowania przekładni, wolnoobrotowych łożysk tocznych, urządzeń wykonujących ruch posuwisty (np. przewodnic ślizgowych) oraz do smarowania łańcuchów, zaworów, wrzecion, sterylizatorów itp.

Elkalub GLS 367/N00 jest odporny na wodę (do temp. +100°C) oraz na kwasy i zasady. Może pracować w zakresie temperatur od -10°C do +130°C (krótkotrwale do 180°C).

Elkalub GLS 367/N00 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 133174.

Olej bazowy: olej biały, inne

Zagęszczacz: nieorganiczny

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 185 mm²/s

Temperatura pracy: -10°C do +130°C

Klasa NLGI: 00

Pole zastosowania: przenośniki, łańcuchy, łożyska toczne, pręty ślizgowe

Przemysł: spożywczy, piekarniczy, rozlewniczy, farmaceutyczny i medyczny

Postać: smar spożywczy, płynny smar

Dostępne opakowania: 1kg; 2kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl