

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 133172

Elkalub GLS 367/N2

Specjalistyczny smar z dopuszczeniem H1

Elkalub GLS 367/N2 to częściowo syntetyczny smar do stosowania w przemyśle spożywczym. Produkt charakteryzuje się szczególnymi własnościami adhezyjnymi i nadaje się do smarowania wolnoobrotowych łożysk tocznych, urządzeń ślizgowych oraz do smarowania łańcuchów, zaworów, wrzecion, sterylizatorów itp.

Elkalub GLS 367/N2 jest odporny na wodę (do +100°C), kwasy i zasady, nadaje się do pracy w temperaturach od -10°C do +130°C (krótkotrwale do +180°C).

Elkalub GLS 367/N2 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością.

Olej bazowy: olej biały, inne

Zagęszczacz: nieorganiczny

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 155 mm²/s

Temperatura pracy: -10°C do +130°C

Klasa NLGI: 2

Pole zastosowania: łożyska toczne, zębatki, prowadnice liniowe, śruby kulowe, zawory, zawiasy

Przemysł: spożywczy, piekarniczy, napoje, farmaceutyczny i medyczny, elektronarzędzia

Postać: smar montażowy, smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl