

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub GLS 37/N1

Specjalny smar z MoS<sub>2</sub>

**Elkalub GLS 37/N1** to mocno ciągnący się złożony smar z dodatkiem dwusiarczku molibdenu (MoS<sub>2</sub>), który jest bardzo odporny na obciążenia i siły odśrodkowe. Smar został opracowany we współpracy z MAN Roland i jest przeznaczony do smarowania szyn prowadzących karetki systemów pośrednich w arkuszowych prasach drukarskich R 800. Innymi możliwymi zastosowaniami jest smarowanie przewodnic, łuków, wrzecion i innych otwartych punktów smarowania. Możliwe jest również smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych.

**Olej bazowy:** olej mineralny

**Zagęszczacz:** mydła litowe z dodatkiem cząstek stałych

**Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C:** 6000 mm<sup>2</sup>/s

**Temperatura pracy:** -10°C do +80°C

**Klasa NLGI:** 1

**Miejsca zastosowania:** otwarte przekładnie zębate, zębatki, prowadnice liniowe i śruby kulowe, prowadnice i krzywki

**Przemysł:** poligraficzny, technologia napędowa

**Postać:** smar

**Dostępne opakowania:** 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl