

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 136696

Elkalub GLS 380/N2

Specjalny smar dla przemysłu spożywczego

Elkalub GLS 380/N2 smar dla przemysłu spożywczego. Jest to smar na bazie oleju parafinowego z kompleksem mydeł glinowych. Ze względu na umiarkowaną lepkość oleju bazowego (72 mm²/s) i rejestrację NSF H1 może być stosowany jako uniwersalny smar do łożysk ślizgowych i wałeczkowych, a także do przekładni w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Kompleksowy zagęszczacz glinowy sprawia, że smar jest lepki i wodoodporny. Smar zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną – w niektórych aplikacjach jest również odporny na wodę morską. Dodatki stałe poprawiają również odporność smaru na tarcie.

Elkalub GLS 380/N2 jest mieszalny z innymi smarami na bazie mydeł glinu.

Elkalub GLS 380/N2 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 136696.

Olej bazowy: olej biały polialfaolefiny

Zagęszczacz: Kompleks alumiiniowy, dodatki stałe

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 72 mm²/s

Temperatura pracy: -25°C do +120°C

Klasa NLGI: 2

Pole zastosowania: łożyska ślizgowe i toczne, prowadnice, krzywki

Przemysł: spożywczy, napoje, farmaceutyczny i medyczny, konstrukcje instalacji

Postać - Funkcjonalność: smar niskotemperaturowy, smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl