

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 136815

Elkalub GLS 388/N2

Adhezyjny smar dla przemysłu spożywczego

Elkalub GLS 388/N2 to niezwykle adhezyjny smar z kompleksu mydeł glinu na bazie częściowo syntetycznych olejów bazowych o wysokiej odporności na wodę (również słoną).

Elkalub GLS 388/N2 nadaje się do temperatur od -10°C do +100°C. Główne obszary zastosowania to wolnoobrotowe elementy napędowe, takie jak przeguby, wały, otwarte koła zębate, elementy ślizgowe w przemyśle spożywczym. Szczególnie zalecany do współpracujących ze sobą par metali nieżelaznych i stali.

Elkalub GLS 388/N2 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 136815.

Olej bazowy: olej biały Polialfaolefina, inne

Zagęszczacz: Kompleks aluminiowy, inne

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 72 mm²/s

Temperatura pracy: -10°C do +100°C

Klasa NLGI: 2

Pole zastosowania: otwarte koła zębate, zębatki, przeguby, łożyska toczne, prowadnice szynowe, łańcuchy, mechanizmy ślizgowe

Przemysł: spożywczy, mięsny, napoje, farmaceutyczny i medyczny, konstrukcje instalacji

Postać - Funkcjonalność: smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl