

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub GLS 75/N2

*Uniwersalny smar do łożysk*

**Elkalub GLS 75/N2** to litowy smar uniwersalny, który jest bardzo odporny na wysokie naciski, jest adhezyjny i odporny na utlenianie. **ELKALUB GLS 75/N2** posiada pakiet specjalnych dodatków ELKALUB umożliwiających doskonale smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych (w zakresie średnich i wysokich obciążeń) w temperaturach od -20°C do +120°C.

**Elkalub GLS 75/N2** nadaje się szczególnie do miejsc smarowania gdzie działają duże siły odśrodkowe, które powodują ubytki innych smarów i tam, gdzie istnieje ryzyko wymycia smaru przez wodę. Smar można stosować do łożysk o współczynniku prędkości (ndm\*) około 400 000.

**Olej bazowy:** olej mineralny

**Zagęszczacz:** kompleks litowy

**Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C:** 97 mm<sup>2</sup>/s

**Temperatura pracy:** -20°C do +120°C

**Klasa NLGI:** 2

**Pole zastosowania:** łożyska toczne i ślizgowe

**Przemysł:** poligraficzny, techniki przenoszenia napędu, konstrukcje instalacji

**Postać:** smar adhezyjny

**Dostępne opakowania:** 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl