

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 139282

Elkalub GLS 867

Smar montażowy do uszczelnień EPDM

Elkalub GLS 867 został specjalnie opracowany do montażu pierścieni O-ring z EPDM w przemyśle napojów. Można go bardzo dobrze spłukać po montażu gorącym roztworem wodorotlenku sodu o temperaturze od 80°C do 90°C.

Elkalub GLS 867 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 139282.

Olej bazowy: poliglikol

Zagęszczacz: mydła nieorganiczne

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 220 mm²/s

Temperatura pracy: +10°C do +35°C

Klasa NLGI: 0-1

Pole zastosowania: złączki i oringi

Przemysł: spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny, konstrukcja instalacji

Postać - Funkcjonalność: smar montażowy, smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl