

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



## Elkalub GLS 965/N3

*Smar wysokotemperaturowy*

Elkalub GLS 965/N3 posiada certyfikat H2 - certyfikat nr 125633.

**Olej bazowy:** Polialfa-olefiny

**Zagęszczacz:** Polimocznik, stałe dodatki

**Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C:** 400 mm<sup>2</sup>/s

**Temperatura pracy:** -40°C do +170°C

**Klasa NLGI:** 3

**Pole zastosowania:** łożyska toczne, zębatki, prowadnice, krzywki

**Przemysł:** automotive, poligraficzny

**Postać - Funkcjonalność:** smar wysokotemperaturowy, smar niskotemperaturowy

**Dostępne opakowania:** 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl