

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub GLS 966/N2

Smar wysokotemperaturowy

Olej bazowy: Polialfaolefiny

Zagęszczacz: Polimocznik, dodatki stałe

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 150 mm²/s

Temperatura pracy: -40°C do +160°C

Klasa NLGI: 2

Pole zastosowania: łożyska toczne i ślizgowe, zębatki

Przemysł: elektronarzędzia, meblarski, drzewny

Postać - Funkcjonalność: smar wysokotemperaturowy, smar niskotemperaturowy

Dostępne opakowania: 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl