

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 150893

Elkalub GLS 991

Smar przekładniowy

Elkalub GLS 991 to żelowy smar EP do smarowania łożysk i przekładni przy wyższych prędkościach, ale najlepiej do ruchów ślizgowych, np. cylindry pneumatyczne, złączki, suwaki, regulatory, smar do kurków, pras do tabletek (górne stemple), maszyny do napełniania butelek itp., również jako bezsilikonowy środek antyadhezyjny.

Elkalub GLS 991 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 150893.

Olej bazowy: Polialfaolefiny

Zagęszczacz: mydła nieorganiczne, dodatki stałe

Lepkość oleju bazowego w temp. 40°C: 46 mm²/s

Temperatura pracy: -40°C do +140°C

Klasa NLGI: 1

Pole zastosowania: łożyska toczne, przekładnie, złączki, oringi, pneumatyka, zawory

Przemysł: spożywczy, napoje, farmaceutyczny i medyczny

Postać - Funkcjonalność: smar niskotemperaturowy, smar spożywczy

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl