

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub LFC 1068 H

Olej adhezyjny

Oleje **Elkalub serii 1000 H** są olejami CLP o szczególnie wysokiej adhezji. Nadają się szczególnie do tych aplikacji smarowniczych gdzie występują duże ubytki środków smarnych na skutek działania sił odśrodkowych, np. łańcuchy lub otwarte koła zębate, a także przekładnie i łożyska w zakresie temperatur do +120°C. Oleje adhezyjne zapewniają wysoką ochronę przed zużyciem i korozją, a także doskonałą odporność na naciski. Specjalne stabilizatory antystarzeniowe i dokładna filtracja zapewniają im długą żywotność i wysoką niezawodność działania. Powinny być stosowane zgodnie ze specyfikacjami klas lepkości podawanymi przez producenta maszyny.

Wszystkie oleje z serii **Elkalub LFC 1000 H** nie zawierają PCB ani związków zawierających chlor i mogą być usuwane jako zwykły przerepracowany olej.

Olej bazowy: estry oleju mineralnego

Temperatura pracy: -10°C do +120°C

Lepkość w 40°C: 68 mm²/s

Pole zastosowania: łańcuchy, prowadnice łoża

Przemysł: poligraficzny, technologie przenoszenia napędu, drzewny, meblarski, konstrukcja instalacji

Postać - Funkcjonalność: olej smarny

Dostępne opakowania: 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl