

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration Number: 132928

## Elkalub LFC 3220

Olej biały

Oleje serii **Elkalub LFC 3000** są przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów w zakresie w temperatur od -10°C (-20°C) do +120°C. Wszystkie te oleje są szczególnie odporne na starzenie i są wolne od wtrąceń żywicznych. Mogą być używane wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce przypadkowy kontakt z żywnością. Certyfikat USDA H1 posiadają oleje we wszystkich klasach lepkości. Oleje serii **LFC 3000** zapewniają doskonałą ochronę przed korozją i są kompatybilne zarówno w stosunku do plastiku, jak i uszczelnień. Produkty są również kompatybilne z olejami mineralnymi. Stosowane są przeważnie jako oleje przekładniowe i łańcuchowe, jako oleje obiegowe, jak również jako oleje do systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

**Elkalub LFC 3220** posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 132928.

**Olej bazowy:** olej biały

**Temperatura pracy:** -10°C do +120°C

**Lepkość w 40°C:** 220 mm<sup>2</sup>/s

**Pole zastosowania:** przekładnie, łożyska, łańcuchy, łoża ślizgowe

**Przemysł:** poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny

**Postać - Funkcjonalność:** olej spożywczy, olej obiegowy

**Dostępne opakowania:** 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl