

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 141859

Elkalub LFC 34068

Olej biały, olej estrowy

Oleje serii **Elkalub LFC 34000** są olejami CLP o wysokiej ochronie przed zużyciem od +40°C. W praktyce zwiększa to wymagania normy DIN dotyczące ochrony przed zużyciem, które są ustawione na 80°C. Wysoką ochronę przed zużyciem potwierdzają testy FE 8 i FZG z wysoką siłą niszcząca - poziom 14 (norma DIN wymaga siłę niszcząca - poziom 12). Oleje z serii **Elkalub LFC 34000** zapewniają bardzo dobrą ochronę antykorozyjną i wysoki poziom zgodności z uszczelnieniami NBR. Oleje te są kompatybilne z olejami mineralnymi i parafinowymi oraz syntetycznymi węglowodorami. Aby zachować status homologacji H1, nie wolno go mieszać z innymi olejami. Główne zastosowanie dotyczy jajo oleju przekładniowego i jako oleju cyrkulacyjnego, a także oleju do smarowania łańcuchów. Zakres temperatury wynosi od -15°C (-10°C) do +120°C.

Elkalub LFC 34068 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 141859.

Olej bazowy: olej biały, olej estrowy

Temperatura pracy: -15°C do +120°C

Lepkość w 40°C: 68 mm²/s

Pole zastosowania: przekładnie, łożyska, łańcuchy, łoża ślizgowe

Przemysł: poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny

Postać - Funkcjonalność: olej spożywczy, olej obiegowy

Dostępne opakowania: 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl