

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration Number: 141861

## Elkalub LFC 34150

Olej biały, olej estrowy

Oleje serii **Elkalub LFC 34000** są olejami CLP o wysokiej ochronie przed zużyciem od +40°C. W praktyce zwiększa to wymagania normy DIN dotyczące ochrony przed zużyciem, które są ustawione na 80°C. Wysoką ochronę przed zużyciem potwierdzają testy FE 8 i FZG z wysoką siłą niszczącą - poziom 14 (norma DIN wymaga siłę niszczącą - poziom 12). Oleje z serii **Elkalub LFC 34000** zapewniają bardzo dobrą ochronę antykorozyjną i wysoki poziom zgodności z uszczelnieniami NBR. Oleje te są kompatybilne z olejami mineralnymi i parafinowymi oraz syntetycznymi węglowodorami. Aby zachować status homologacji H1, nie wolno go mieszać z innymi olejami. Główne zastosowanie dotyczy jajo oleju przekładniowego i jako oleju cyrkulacyjnego, a także oleju do smarowania łańcuchów. Zakres temperatury wynosi od -15°C (-10°C) do +120°C.

**Elkalub LFC 34150** posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 141861.

**Olej bazowy:** olej biały, olej estrowy

**Temperatura pracy:** -15°C do +120°C

**Lepkość w 40°C:** 150 mm<sup>2</sup>/s

**Pole zastosowania:** przekładnie, łożyska, łańcuchy, łoża ślizgowe, pierścienie przeciwmurzeniowe

**Przemysł:** poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny

**Postać - Funkcjonalność:** olej spożywczy, olej obiegowy

**Dostępne opakowania:** 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl