

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 132930

Elkalub LFC 3460

Olej biały

Oleje serii **Elkalub LFC 3000** są przeznaczone do zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów w zakresie w temperatur od -10°C (-20°C) do $+120^{\circ}\text{C}$. Wszystkie te oleje są szczególnie odporne na starzenie i są wolne od wtrąceń żywnościowych. Mogą być używane wszędzie tam, gdzie może mieć miejsce przypadkowy kontakt z żywnością. Certyfikat USDA H1 posiadają oleje we wszystkich klasach lepkości. Oleje serii **LFC 3000** zapewniają doskonałą ochronę przed korozją i są kompatybilne zarówno w stosunku do plastiku, jak i uszczelnień. Produkty są również kompatybilne z olejami mineralnymi. Stosowane są przeważnie jako oleje przekładniowe i łańcuchowe, jako oleje obiegowe, jak również jako oleje do systemów hydraulicznych i pneumatycznych.

Elkalub LFC 3460 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 132930.

Olej bazowy: olej biały

Temperatura pracy: -15°C do $+120^{\circ}\text{C}$

Lepkość w 40°C : $460 \text{ mm}^2/\text{s}$

Pole zastosowania: przekładnie, łożyska, łańcuchy

Przemysł: poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny

Postać - Funkcjonalność: olej spożywczy

Dostępne opakowania: 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl