

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

## Elkalub LFC 8068

Olej poliglikolowy

Oleje **Elkalub serii 8000** są olejami poliglikolowymi. Stosuje się je jako oleje obiegowe i do smarowania przekładni. Wybrane poliglikole są odpowiedzialne za niski współczynnik tarcia, wysoki wskaźnik lepkości i wysoką stabilność utleniania. Oleje nadają się zatem do punktów smarowania z większymi elementami ślizgowymi (np. przekładnie ślimakowe, przekładnie zębate stopniowe) i do zastosowań o szczególnych wymaganiach dla stałej lepkości oleju w zmiennych temperaturach i dłuższej żywotności oleju. Dodatek EP olejów **LFC 8000** zapewnia wysoką ochronę przed zużyciem dla przekładni i łożysk (tabela testu FZG).

Średnie klasy lepkości ISO olejów **Elkalub LFC serii 8000** posiadają certyfikat NSF H1 i dlatego można je bez wahania stosować w przemyśle spożywczym lub w podobnych obszarach.

**Uwaga:** olejów poliglikolowych nie można mieszać z mineralnymi olejami smarnymi. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność z tworzywami sztucznymi, elastomerami (z wyjątkiem EPDM) i powłokami (np. malowanie wewnętrzne kół zębatych).

Jest to specjalny produkt, który może być wyprodukowany na indywidualne zapotrzebowanie naszych klientów, również w niewielkich ilościach.

**Olej bazowy:** poliglikol

**Temperatura pracy:** -20°C do +120°C

**Lepkość w 40°C:** 68 mm<sup>2</sup>/s

**Pole zastosowania:** łańcuchy, łożyska, przekładnie ślimakowe, sprzężarki, hydraulika

**Przemysł:** poligraficzny, technologia przenoszenia napędu, meblarski, drzewny, konstrukcje instalacji

**Postać – Funkcjonalność:** olej obiegowy

**Dostępne opakowania:** 5l; 20l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl