

# ELKALUB



**Hochleistungs-Schmierstoffe**  
**High Performance Lubricants**



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
Registration Number: 132937

## Elkalub LFC 9220

*Olej Polialfaolefinowy*

Polialfaolefiny (PAO) to syntetyczne węglowodory. Stanowią one klasę olejów, które są chemicznie podobne do olejów mineralnych, ale bez ich typowych wad. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** to w pełni syntetyczne wysokowydajne oleje smarowe EP, które można mieszać ze wszystkimi olejami mineralnymi. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami smarnymi, wysoką stabilnością w niskich i wysokich temperaturach oraz niską agresywnością chemiczną. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** mają doskonałe właściwości separacji powietrza i wody oraz oferują najlepszą ochronę przed zużyciem i korozją. Ponadto nie wykazują tendencji do koksowania i tworzenia pozostałości. Powinny być stosowane zgodnie z informacją o klasie lepkości producenta maszyny. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** doskonale nadają się do smarowania obiegowego, miski olejowej i łańcuchów w wysokich temperaturach, a także do łożysk, przekładni i sprzężarek. Oleje sprawdziły się w branży poligraficznej w różnego rodzaju sprzężarkach. Górna granica temperatury ciągłej wynosi +150°C.

**Elkalub LFC 9220** posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 132937.

**Olej bazowy:** Polialfaolefiny

**Temperatura pracy:** -35°C do +150°C

**Lepkość w 40°C:** 220 mm<sup>2</sup>/s

**Pole zastosowania:** przekładnia, łożyska, łańcuchy, pierścienie przeciwmurzeniowe, łoża ślizgowe, sprzężarki

**Przemysł:** automotive, poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny, elektronarzędzia, technologia przeniesienia napędów, meblowy, drzewny, konstrukcja instalacji

**Postać - Funkcjonalność:** olej wysokotemperaturowy, olej niskotemperaturowy, olej spożywczy, olej obiegowy

**Dostępne opakowania:** 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.  
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

**Przedstawicielstwo w Polsce**  
**Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO**  
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804  
fax: (58) 76 85 806  
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl  
E-mail: info@impexsaro.com.pl