

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 151646

Elkalub LFC 9680

Olej polialfaolefinowy

Polialfaolefyny (PAO) to syntetyczne węglowodory. Stanowią one klasę olejów, które są chemicznie podobne do olejów mineralnych, ale bez ich typowych wad. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** to w pełni syntetyczne wysokowydajne oleje smarowe EP, które można mieszać ze wszystkimi olejami mineralnymi. Charakteryzują się doskonałymi właściwościami smarnymi, wysoką stabilnością w niskich i wysokich temperaturach oraz niską agresywnością chemiczną. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** mają doskonałe właściwości separacji powietrza i wody oraz oferują najlepszą ochronę przed zużyciem i korozją. Ponadto nie wykazują tendencji do koksowania i tworzenia pozostałości. Powinny być stosowane zgodnie z informacją o klasie lepkości producenta maszyny. Oleje z serii **Elkalub LFC 9000** doskonale nadają się do smarowania obiegowego, miski olejowej i łańcuchów w wysokich temperaturach, a także do łożysk, przekładni i sprzęzarek. Oleje sprawdziły się w branży poligraficznej w różnego rodzaju sprężarkach. Górna granica temperatury ciągłej wynosi +150°C.

Elkalub LFC 9680 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 151646.

Olej bazowy: Polialfa-olefiny

Temperatura pracy: -30°C do +150°C

Lepkość w 40°C: 680 mm²/s

Pole zastosowania: przekładnia, łożyska

Przemysł: automotive, poligraficzny, spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny, elektronarzędzia, technologia przeniesienia napędów, meblowy, drzewny, konstrukcja instalacji

Postać - Funkcjonalność: olej wysokotemperaturowy, olej niskotemperaturowy, olej spożywczy

Dostępne opakowania: 5l; 20l; 200l

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl