

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne



Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration Number: 137276

Elkalub VP 873

Smar do wysokich obciążeń

Chociaż smar **Elkalub VP 873** został opracowany do łożysk wałeczkowych w wyższym zakresie temperatur, coraz częściej stosuje się go w otwartych punktach smarowniczych przy niskiej prędkości. Smar jest zasysany do punktów smarowania w wyniku ruchu łożyska. **Elkalub VP 873** można stosować w kombinacji materiałów: stal - tworzywo sztuczne (lub tworzywa sztuczne - tworzywa sztuczne). Ze względu na dużą różnorodność materiałów syntetycznych należy przetestować przydatność do użycia z danym materiałem.

Elkalub VP 873 posiada dopuszczenie NSF H1 do przypadkowego kontaktu z żywnością - certyfikat nr 137276.

Olej bazowy: olej biały, inne

Zagęszczacz: polimocznik

Lepkość: 460 mm²/s

Temperatura pracy: -20°C do +140°C

Klasa NLGI: 1 - 2

Pole zastosowania: łożyska rolkowe, otwarte koła zębate, zębatki, prowadnice, krzywki

Przemysł: spożywczy, napojów, farmaceutyczny i medyczny, technologia przenoszenia napędów

Postać - Funkcjonalność: smar montażowy, smar wysokotemperaturowy, smar spożywczy, przeciw tribokorozji

Dostępne opakowania: 250g; 400g; 1kg; 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl