

ELKALUB



Hochleistungs-Schmierstoffe
High Performance Lubricants



ELKALUB - wysokowydajne środki smarne

Elkalub VP 926

Specjalny smar o niskim tarciu

Elkalub VP 926 to smar o niskim tarciu do przekładni z tworzywa sztucznego.

Olej bazowy: olej estrowy, polialfaolefiny

Zagęszczacz: litowy, smar stały

Lepkość: 32 mm²/s

Temperatura pracy: -45°C do +120°C

Klasa NLGI: 1 - 2

Pole zastosowania: łożyska toczne

Przemysł: automotive, technologia przenoszenia napędu

Funkcjonalność: smar niskotemperaturowy, smar adhezyjny

Dostępne opakowania: 5kg; 18kg; 50kg; 200kg

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl