

EverTec ETC 402 Uniwersalny środek czyszczący na bazie wodnej do usuwania substancji smarnych

Wielozadaniowy odtłuszczacz opracowany w celu spełnienia wymagań lądowych i morskich.

Zastosowanie:

- Usuwanie smaru, oleju, szlamu, osadów węglowych, ogólnego brudu i zanieczyszczeń
- Czyszczenie maszynowni
- Czyszczenie zbiorników ładunkowych
- Czyszczenie pomieszczeń mieszkalnych: grodzi, pokładów, toalet i kambuz
- Czyszczenie większości rodzajów tworzyw sztucznych i winyli
- Czyszczenie zabrudzonych tekstyliów takich jak: dywaniki, maty, kombinezony itp.
- Czyszczenie łodzi z włókna szklanego, kadłubów i malowanych powierzchni

Właściwości i korzyści:

ETC 402 RIG WASH - eko odtłuszczacz - z nową formułą jest rewolucyjnym, wielofunkcyjnym odtłuszczaczem, opracowanym specjalnie w celu spełnienia wymagań onshore i offshore zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska jak i wydajności.

ETC 402 RIG WASH - eko odtłuszczacz - jest środkiem czyszczącym na bazie wody, nietoksycznym, nie żrącym, nie zawiera rozpuszczalników węglowodorowych, jest w pełni biodegradowalny, całkowicie bezpieczny dla środowiska i ludzi mających z nim kontakt.

ETC 402 RIG WASH - eco odtłuszczacz - jest kompatybilny z separatorami wody zaolejonej. Po oczyszczeniu rozdziela się, uwalniając fazę olejową do rekultywacji. Bezpieczna utylizacja bez ryzyka zanieczyszczenia wody.

ETC 402 RIG WASH - odtłuszczacz ekologiczny - skuteczny i ekonomiczny w użyciu i bezpieczny dla wszystkich materiałów. Może być stosowany w nie wentylowanych pomieszczeniach.

ETC 402 RIG WASH - eko odtłuszczacz - zawiera zaawansowany środek powierzchniowo czynny o wyjątkowej zdolności rozpuszczania smaru i substancji oleistych.

ETC 402 RIG WASH - eko odtłuszczacz - może być stosowany do wszystkich rodzajów czyszczenia i odtłuszczania. Może być наносzony pędzlem, natryskiem pneumatycznym lub stosowany w zbiornikach ultradźwiękowych, zbiornikach zanurzeniowych i wysoko lub niskociśnieniowych urządzeniach natryskowych.

Sposób użycia:

Może być stosowany w stanie czystym lub rozcieńczony do 50 części wody w zależności od ilości i rodzaju usuwanych zabrudzeń. Czyszczenie zbiorników ładunkowych po olejach mineralnych, zwierzęcych, roślinnych i olejach rybnych.

Czyszczenie punktowe, opryskiwanie ręczne czystym preparatem lub rozcieńczonym do 1-5 części wody i pozostawić na ok. 20 - 30 minut przed spłukaniem wodą. W przypadku uporczywych osadów szorowanie wspomaga proces czyszczenia.

ETC 402 RIG WASH - odtłuszczacz ekologiczny - może być stosowany do czyszczenia większości materiałów pokrywających zbiorniki, metali lekkich, tworzyw sztucznych i tekstyliów.

Właściwości produktu:

Wygląd	Jasnożółta ciecz
Gęstość	ok. 1,0 kg/litr
Temperatura zapłonu	Brak
PH conc.	ok. 11,5
Biodegradowalny	Tak
Zgodność	
Metal	Nie stosować do aluminium
Guma	Może zmiękczyć niektóre rodzaje gumy
Opakowania	
Beczki 200 litrów	
Puszki 25 litrów	

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*