

EverTec ETO 001 Środek smarny do lin stalowych

Doskonała ochrona przy zastosowaniu jako pierwsza powłoka na nowych linach stalowych przed zastosowaniem smarów EverTec.

Zastosowanie:

- Wszystkie rodzaje lin stalowych, osie, śruby, włazy, szakle, złącza stałe, śruby, wyposażenie w magazynie

Właściwości i korzyści:

- Szeroki zakres stosowania
- Łatwa aplikacja
- Doskonała ochrona przed rdzą
- Tworzy twardą, przyczepną, antykorozyjną, smarującą powłokę
- Skuteczna ochrona przed rdzą i korozją w trudnych warunkach pogodowych
- Odporność na wodę, alkalia, mgłą solną i inne czynniki korozyjne
- Powłoka ochronna w sprayu

Sposób użycia:

ETO 001 jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania pędzlem, natryskiem bezpowietrznym lub smarownicą do lin stalowych. W razie potrzeby **ETO 001** może być rozcieńczony benzyną lakową. Przed aplikacją upewnić się, że powierzchnia jest wolna od wilgoci, w razie potrzeby użyć ETR 304, który skutecznie wypiera wilgoć.

Czyszczenie:

Czyszczenie narzędzi i usuwanie starej powłoki smarnej można łatwo wykonać za pomocą benzyny lakowej, ETC 400 lub ETC 401.

Właściwości produktu:

Wygląd	Brązowy
Gęstość	ok. 0,89 kg/litr
Temperatura zapłonu	60°C
Lepkość	ok. 67 cst
Krycie teoretyczne	10m ² /lit
Czas schnięcia	Półsuchy
Temperatura pracy	-20°C - +40°C

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonałych produkt.