

EverTec ETW 502 Evaporator treatment

Redukuje zawartość roztworów krystalicznych w wodzie morskiej (solance), atakuje istniejące osady kamienia i hamuje tworzenie się piany.

Zastosowanie:

Oczyszczanie parownika

Właściwości i korzyści:

- Łatwy w obsłudze
- Dostarczany w postaci płynnej
- Ekonomiczny

Sposób użycia:

ETW 502 powinien być dozowany w sposób ciągły do wlotu słonej wody do parowników, przy użyciu pompy dozującej lub przepływomierza. Standardowe dozowanie to 25 ml skoncentrowanego **ETW 502** na tonę wyprodukowanej wody, przy produkcji 12 ton świeżej wody co 24 godziny należy użyć 300 ml skoncentrowanego **ETW 502/24 h**. **ETW 502** może być również rozcieńczony wodą, dodaj 20 litrów wody na litr **ETW 502**, przy produkcji 12 ton świeżej wody co 24 godziny należy użyć 6l/24 h rozcieńczonego **ETW 502**.

Właściwości produktu:

Wygląd	Jasnobrązowy
Gęstość w 20°C	ok. 1,1 kg/l
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy
pH	ok. 7

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*