



perma CLASSIC

Elektrochemiczna smarownica jednopunktowa

perma CLASSIC to jednopunktowy system smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic ślizgowych, otwartych przekładni, zębatek, wrzecion, uszczelek, łańcuchów itp., pracujący w temperaturze od 0°C do +40°C. Tradycyjne zastosowania dotyczą przemysłu wydobywczego, hutniczego, motoryzacyjnego i szeroko rozumianej inżynierii mechanicznej. Niezawodna zasada działania opiera się na reakcji elektrochemicznej. Okres dozowania jest określany za pomocą oznaczonych kolorami śrub aktywujących. W zależności od wymagań aplikacji można ustawić okres dozowania 120 cm³ środka smarnego na 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. Wkręcenie aktywatora do smarownicy generuje wytworzenie ciśnienia (max. 4 bary), które naciskając na tłok powoduje jego przesuwanie się do przodu i ciągłe dozowanie niewielkiej ilości środka smarnego do punktu smarowniczego. **perma CLASSIC** jest w pełni hermetyczna, odporna na kurz oraz przypadkowe uderzenia.

Dane techniczne:

- Obudowa: Metal / spód – przezroczyste tworzywo sztuczne
- Napęd: Elektrochemiczny
- Okres dozowania przy +20°C: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy
- Objętość środka smarnego: 120 cm³
- Zakres temperatur pracy: 0°C do +40°C
- Wytwarzane ciśnienie: Max. 4 bar
- Środek smarny: Smar do klasy NLGI 2 / olej
- Certyfikaty **Ex** dopuszczające stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem:
 - **16-145-00 CL-E1**
 - I M2 h Mb X
 - II 2G h IIC T6 Gb X
 - II 2D h IIIC T80°C Db X

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*