



perma ECOSY

Elektromechaniczna smarownica wielopunktowa

perma ECOSY to wielopunktowy system smarowniczy zapewniający indywidualne dostarczanie ustawionej wcześniej ilości oleju do maksymalnie 6 punktów smarowniczych. System **perma ECOSY** można ustawić w różnych trybach pracy: czasowym, czujnikowym lub impulsowym, które można w łatwy sposób dostosowywać do wymaganych potrzeb. Pompa smarownicy oraz panel sterujący są zintegrowane z 7-litrowym zbiornikiem olejowym z tworzywa sztucznego. Wysokowydajna pompa systemu **perma ECOSY** umożliwia dostarczenie środka smarnego do punktów smarowniczych odległych nawet o 10 m od samego urządzenia.

Dane techniczne:

- Obudowa: Tworzywo sztuczne
- Napęd: Elektromechaniczny, zasilanie zewnętrzne 85 – 240 V AC / 24 V DC
- Okres dozowania: Starowany maszynowo / czasowo
- Objętość środka smarnego: 7 litrów
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C
- Wytwarzane ciśnienie: Max. 10 bar
- Ilość obsługiwanych punktów smarnych: 6
- Środek smarny: Olej

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*