



perma STAR CONTROL

Elektromechaniczna smarownica jednopunktowa

perma STAR CONTROL System **perma STAR CONTROL** jest zasilany prądem sterującym smarowane urządzenie lub ze sterownika PLC. Smarownicę można łatwo zainstalować do smarowania urządzeń zasilanych energią elektryczną ze źródeł zewnętrznych. Komunikaty o pracy smarownicy można przekazywać do PLC. System jest uniwersalny – może pracować zarówno w trybie TIME jak i IMPULSE. W trybie TIME smarowanie odbywa się tylko w czasie pracy urządzenia, natomiast w trybie IMPULSE układ dozjuje określoną porcję smaru po każdym impulsie elektrycznym z zewnątrz. Odpowiedni tryb można wybrać na wyświetlaczu. Układ **perma STAR CONTROL** składa się z wielokrotnego użytku napędu elektromechanicznego z wyświetlaczem LCD, wymiennego zbiornika ze środkiem smarnym o pojemności 60 cm³, 120 cm³ lub 250 cm³ oraz przewodu zasilającego z konektorem. Układ dozjuje dokładnie odmierzoną ilość smaru niezależnie od temperatury oraz przy przeciwności równym nawet 6 barów.

Dane techniczne:

- Obudowa: Przezroczyste tworzywo sztuczne
- Napęd: Elektromechaniczny, zasilany prądem zewnętrznym 9 – 30 V DC, | (max) 0,5 A
- Okres dozowania: 1, 2, 3,..., 12 miesięcy / sterowanie impulsowe
- Objętość środka smarnego: 60 cm³, 120 cm³ lub 250 cm³
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C
- Wytwarzane ciśnienie: Max. 6 bar
- Klasa ochrony: IP 65
- Środek smarny: Smar do klasy NLGI 2 / olej

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*