



## perma STAR VARIO

Elektromechaniczna smarownica jednopunktowa

**perma STAR VARIO** Automatyczne smarowniczki systemu **perma STAR VARIO** bardzo precyzyjnie dozują smar zgodnie z ustawionymi dawkami niezależnie od temperatury otoczenia. System składa się z wielokrotnego użytku napędu elektromechanicznego, wymiennego zbiornika ze środkiem smarnym o pojemności 60 cm<sup>3</sup>, 120 cm<sup>3</sup>, 250 cm<sup>3</sup> lub 500 cm<sup>3</sup> oraz kompletu baterii. Żądany okres dozowania i rozmiar posiadanego zbiornika można łatwo wybrać za pomocą przycisków nastawnych w napędzie i są natychmiast widoczne na wyświetlaczu LCD. Aktualny stan pracy jest wskazywany na wyświetlaczu LCD oraz za pomocą lampek sygnalizacyjnych LED (czerwona / zielona) widocznych dookoła napędu.

System **perma STAR VARIO** jest również dostępny w specjalnej wersji **STAR VARIO BLUETOOTH** wyposażonej w wyświetlacz LCD z podświetleniem oraz możliwością zdalnej konfiguracji i monitoringu urządzenia poprzez aplikację perma CONNECT APP.

### Dane techniczne:

- Obudowa: Przezroczyste tworzywo sztuczne
- Napęd: Elektromechaniczny, zasilany kompletem baterii Star Vario 4.5V
- Okres dozowania: 1 – 26 tygodni dla wszystkich rozmiarów zbiorników  
 LC 60 cm<sup>3</sup>: 1, 2, 3, ..., 12, 15, 21 i 24 miesiące  
 LC 120 i 250 cm<sup>3</sup>: 1, 2, 3, ..., 12 miesięcy  
 LC 500 cm<sup>3</sup>: 1, 2, 3, ..., 6 miesięcy
- Objętość środka smarnego: 60 cm<sup>3</sup>, 120 cm<sup>3</sup>, 250 cm<sup>3</sup> lub 500 cm<sup>3</sup>
- Zakres temperatur pracy: -40°C do +60°C
- Wytwarzane ciśnienie: Max. 7,5 bar
- Klasa ochrony: IP 65
- Środek smarny: Smar do klasy NLGI 2 / olej

*Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.*