

perma STAR VARIO Long Range

Elektromechaniczna smarownica jednopunktowa

perma STAR VARIO Long Range Automatyczne smarownice systemu **perma STAR VARIO Long Range** bardzo precyzyjnie dozują smar zgodnie z ustawionymi dawkami niezależnie od temperatury otoczenia. System składa się z wielokrotnego użytku napędu elektromechanicznego, wymiennego zbiornika ze środkiem smarnym o pojemności 60 cm^3, 120 cm^3, 250 cm^3 lub 500 cm^3 oraz kompletu baterii. Żądany okres dozowania i rozmiar posiadanego zbiornika można łatwo wybrać za pomocą przycisków nastawnych w napędzie i są natychmiast widoczne na wyświetlaczu LCD. Aktualny stan pracy jest wskazywany na wyświetlaczu LCD oraz za pomocą lampek sygnalizacyjnych LED (czerwona / zielona) widocznych dookoła napędu.

Dzięki technologii bezprzewodowej **LoRa®** za pomocą perma CONNECT można wygodnie zarządzać nawet 2000 systemów smarowania w obiekcie w odległości do 2 km, korzystając z bramki Gateway LONG RANGE.

Dane techniczne:

- Obudowa: Przezroczyste tworzywo sztuczne
- Napęd: Elektromechaniczny, zasilany kompletem baterii Star Vario 4.5V
- Okres dozowania: 1, 2, 3,…, 12 miesięcy | 1, 2, 3… 52 tygodnie
  STAR LC 60: + 15, 18, 21, 24 miesiące
  STAR LC 500: maksymalnie 6 miesięcy | maksymalnie 26 tygodni
- Objętość środka smarnego: 60 cm^3,120 cm^3, 250 cm^3 lub 500 cm^3
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +60°C
- Wytwarzane ciśnienie: Max. 7,5 bar
- Klasa ochrony: IP 65 | IP 67
- Środek smarny: Smar do klasy konsystencji NLGI 2 / olej

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl