

CHAIN & DRIVE Spray

Wysokowydajny aerozol EP do smarowania łańcuchów i przenośników

Typowe zastosowanie

- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów łańcuchów i przenośników stosowanych w przemyśle, w tym w środowiskach wilgotnych, agresywnych lub innych nieprzyjaznych warunkach.
- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE nadaje się do łańcuchów z pierścieniami typu „O".
- Numer katalogowy NATO (NSN): 9150 99 224-9426

Cechy i zalety

- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE charakteryzuje się szerokim zakresem temperatur pracy od -30°C do +150°C.
- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE zapewnia wyjątkowe właściwości EP przy obciążeniu zespawania wynoszącym 200 kg.
- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE wykazuje doskonałą zdolność wnikania w ogniwa i sworznie łańcucha.
- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE tworzy trwałą, wodoodporną warstwę, która wypiera wodę i chroni wszystkie rodzaje łańcuchów w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
- Spray ROCOL CHAIN & DRIVE zapewnia doskonałą ochronę łańcuchów przed korozją w trudnych warunkach środowiskowych.
- Nałożona warstwa sprayu ROCOL CHAIN & DRIVE charakteryzuje się dobrą przyczepnością, co ogranicza kapanie i rozpryskiwanie.

Opis

ROCOL® CHAIN & DRIVE Spray to wysokowydajny środek smarny do łańcuchów i przenośników.
Unikalna formuła ROCOL CHAIN & DRIVE Spray została opracowana tak, aby zapewnić maksymalną skuteczność w zakresie penetracji, smarowania i ochrony przed korozją.
ROCOL CHAIN & DRIVE Spray jest dostępny w postaci płynnej – zobacz CHAIN & DRIVE Fluid.
Dostępny jest również w postaci aerozolu z dodatkiem MoS_2 – zobacz CHAINGUARD Hi-Load Spray.

Dostępne opakowania

Wielkość opakowania	Kod produktu
300 ml	22001

Sposób użycia i przechowywania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć puszką sprayu ROCOL CHAIN & DRIVE.
Trzymać puszkę w pozycji pionowej i rozpylać preparat z odległości 15–30 cm (6–12 cali), upewniając się, że łańcuch jest dokładnie pokryty preparatem.
Spray ROCOL CHAIN & DRIVE jest również dostępny w postaci płynu Chain and Drive Fluid do stosowania w smarownicach automatycznych.
Temperaturę przechowywania sprayu ROCOL CHAIN & DRIVE należy utrzymywać poniżej +50°C, a miejsce przechowywania powinno być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Okres przydatności do użycia wynosi 4 lata od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

CHAIN & DRIVE Spray

Wysokowydajny aerozol EP do smarowania łańcuchów i przenośników

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Jasno brązowy płyn
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Olej mineralny
Rozpuszczalnik	N/A	Węglowodór bezchlorkowy
Propelent	N/A	CO_2 (dwutlenek węgla)
Zakres temperatur pracy	N/A	-30°C do +150°C
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	21 cSt
Lepkość oleju bazowego w 100°C	IP 71	3,5 cSt
Test 4-kulowy	IP 239 – ASTM D2596	200 kg
Odporność na korozję w mgle solnej – 200 godzin w temp. 35°C	ASTM B-117	Brak korozji

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl