

Sapphire® 000

Smar wielofunkcyjny „Triple Life”

Opis

ROCOL® SAPPHIRE 000 to półpłynny smar o wysokiej wytrzymałości, przeznaczony do efektywnego smarowania i ochrony wszelkiego rodzaju łożysk kulkowych, wałeczkowych i ślizgowych.
SAPPHIRE 000 to smar opracowany do stosowania w centralnych układach smarowania, w których nie da się uniknąć długich odcinków przewodów doprowadzających do punktów smarnych.

Dopuszczenia / Rekomendacje

Volvo Construction Equipment
Rekomendowane do stosowania w systemach Interlube

Zastosowanie / Branże

- Łożyska kulkowe
- Łożyska rolkowe
- Przekładnie
- Produkcja
- Przemysł ciężki
- Doki i porty
- Kolej
- Motoryzacja
- Budownictwo

Cechy i zalety

- Charakteryzuje się doskonałym, szerokim zakresem temperatur pracy od -30°C do +160°C
- Zapewnia wyjątkową zdolność przenoszenia obciążeń oraz doskonałe właściwości EP
- Doskonała odporność na korozję zapewniająca ochronę w wilgotnych i mokrych warunkach
- Rewolucyjna technologia wielokompleksowych mydeł zapewniająca doskonałą wydajność
- Bardzo trwały smar o wyjątkowej wytrzymałości filmu smarnego gwarantuje, że produkt pozostaje na miejscu nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych
- Zachowuje integralność w ekstremalnych warunkach i zapewnia ochronę przez dłuższe okresy między smarowaniami, co ogranicza awarie sprzętu, przestoje oraz zużycie smaru
- Niebieski kolor zapewnia dobrą widoczność podczas użytkowania

Sposób użycia

Zgodnie z najlepszymi praktykami temperatura przechowywania powinna wynosić od 0°C do 40°C.
Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

Sapphire® 000

Smar wielofunkcyjny „Triple Life”

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Jednorodny smar w niebieskim kolorze
Klasa konsystencji NLGI	IP 50 – ASTM D217	000
Typ oleju bazowego	N/A	Wysokorafinowany olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	180 cSt
Lepkość oleju bazowego w 100°C	IP 71	17 cSt
Zagęszczacz	N/A	Technologia mydeł wielokompleksowych
Zakres temperatur pracy	N/A	-30°C do +160°C
Test 4-kulowy Obciążenie zespawania	IP 239 – ASTM D2596	620 kg
Średnie obciążenie Hertza	IP 239 – ASTM D2596	65 kg
Timken ‘OK’	IP 326 – ASTM D2509	50 lb
Korozja miedzi	IP 112 – ASTM D130	1a

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Rewizja 3 Data: 12/20

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl