

SAPPHIRE® Hi-Power

Oleje hydrauliczne, pneumatyczne i do sprężarek

ISO VG 68

Opis

Oleje ROCOL® SAPPHIRE Hi-Power to wysokowydajne, uniwersalne oleje hydrauliczne, pneumatyczne i do sprężarek, przeznaczone do większości typów sprężarek powietrza i układów hydraulicznych.

Oleje SAPPHIRE Hi-Power charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną i zostały opracowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowo długiej żywotności. Zastosowany w nich system LCO (Low Carry Over) gwarantuje maksymalną wydajność sprężarek.

Specyfikacje

US Steel 127, 136
Cincinatti Machine P-68, P-69, P-70
Dennison HF-0, HF-1, HF-2
Vickers M-2950-S, I-286-S

Cechy i zalety

- Oleje SAPPHIRE Hi-Power charakteryzują się szerokim zakresem odporności temperaturowej od -20°C do +120°C.
- Specjalna mieszanka przeciwutleniaczy zapewnia wysoką stabilność termiczną, co przekłada się na dłuższą żywotność oleju i mniejsze tworzenie się osadów, szlamu oraz złogów.
- Unikalny system Low Carry Over (LCO) stosowany w olejach SAPPHIRE Hi-Power został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu optymalnej wydajności sprężarek.
- Oleje SAPPHIRE Hi-Power charakteryzują się doskonałymi właściwościami przeciwzużyciowymi, co pozwala ograniczyć zużycie i wydłużyć żywotność maszyn.
- Wyjątkowa odporność na korozję chroni sprzęt przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę.
- Oleje SAPPHIRE Hi-Power (zazwyczaj 32/46) idealnie nadają się do stosowania w pneumatycznych butelkach smarowniczych.
- Formuła o niskiej pienności zapewnia bardziej wydajne smarowanie.
- Oleje SAPPHIRE Hi-Power charakteryzują się dobrą filtrowalnością i nie zawierają cynku.
- Oleje SAPPHIRE Hi-Power zawierają niebieski barwnik ułatwiający wykrywanie ewentualnych wycieków.

Sposób użycia i przechowywania

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
Temperatura przechowywania powinna wynosić od 1°C do 40°C.
W przypadku przechowywania zgodnie z powyższymi wytycznymi okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.
Aby zapewnić optymalną wydajność, przed napełnieniem układu olejem SAPPHIRE Hi-Power należy zlać poprzednio używany olej i przepłukać układ.
Produkt jest kompatybilny z olejami na bazie oleju mineralnego oraz polialfaolefin (PAO).

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

SAPPHIRE® Hi-Power

Oleje hydrauliczne, pneumatyczne i do sprężarek

ISO VG 68

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Niebieski płyn
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Wysokorafinowany olej mineralny
Lepkość kinematyczna:		
cSt w 40°C	IP 71	68
cSt w 100°C	IP 71	9,3
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	112
Gęstość (g/cm^3)	N/A	0,87
Temperatura płynięcia (°C)	ASTM D5950	-9
Temperatura zapłonu (°C) COC	ASTM D93	220
Korozja miedzi	IP 112 – ASTM D130	1a
Właściwości antykorozyjne	ASTM D665	Spełnia
Utlenianie (godzina)	DIN 51587	>3500

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Rewizja 2 Data: 11-19

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl