

TUFLUBE Extreme

Smar do wysięgników dźwigów o dużej wytrzymałości

Opis

TUFLUBE EXTREME to wysokowydajny smar do wysięgników, opracowany specjalnie z myślą o teleskopowych wysięgnikach dźwigowych pracujących w najbardziej wymagających warunkach.
Jego formuła przeznaczona do ekstremalnych obciążeń i charakteryzująca się wysoką przyczepnością zapewnia doskonałą ochronę i smarowanie nawet w wilgotnym, korozyjnym środowisku. Smar został zaprojektowany z myślą o wytrzymywaniu dużych obciążeń, zapobiega zatarciom i gwarantuje niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach. Zapewnia płynny i równomierny ruch między podkładkami ślizgowymi a sekcjami wysięgnika, zmniejszając tarcie i zużycie, co przekłada się na optymalną pracę.

Zastosowanie

- Wysięgniki
- Ramiona teleskopowe
- Otwarte przekładnie

Cechy i zalety

- Wysoka wytrzymałość na obciążenia
- Odporność na wodę, w tym na wodę morską
- Jasny smar zapewniający dobrą widoczność i łatwość kontroli wizualnej
- Wysoka przyczepność
- Zmniejsza tarcie
- Zapewnia doskonałą smarowność
- Wydłuża okresy międzykonserwacyjne i częstotliwość ponownego smarowania
- Wydłuża żywotność sprzętu i ogranicza przestoje
- Zapewnia płynny ruch

Sposób użycia

Minimalna temperatura aplikowania produktu TUFLUBE EXTREME wynosi 0°C. Produkt można aplikować ręcznie lub za pomocą automatycznego sprzętu smarującego.

Sposób przechowywania

Produkt TUFLUBE EXTREME należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z najlepszymi praktykami temperatura przechowywania powinna wynosić od +1°C do +40°C. Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata od daty produkcji.

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska

tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322

www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl

TUFLUBE Extreme

Smar do wysięgników dźwigów o dużej wytrzymałości

Właściwość	Metoda badawcza	Wynik
Wygląd	Wizualna	Jednorodny, beżowy smar
Klasa konsystencji NLGI	IP 50 – ASTM D217	1
Rodzaj oleju bazowego	N/A	Wysoko rafinowany olej mineralny
Lepkość oleju bazowego w 40°C	IP 71	250 cSt
Zagęszczacz	N/A	Kompleks glinowy
Zakres temperatur pracy	N/A	-50°C do +160°C
Test 4-kulowy	IP 239 – ASTM D2596	700 kg

Podane powyżej wartości są wartościami typowymi i nie stanowią specyfikacji technicznej.

Dostępne opakowania

Wielkość opakowania	Kod produktu
18 kg	18174
4,5 kg	18176

Informacje dodatkowe

W celu uzyskania karty charakterystyki produktu prosimy odwiedzić stronę www.rocol.com lub skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, który chętnie służy pomocą: info@impexsaro.com.pl

Wszystkie dane zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i obowiązującymi standardami.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub uzupełnienia danych doskonalących produkt.

Przedstawicielstwo w Polsce
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe IMPEX-SARO
ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk, Polska
tel.: (58) 76 85 804
fax: (58) 76 85 806
mobile: 603 072 322
www.impexsaro.com.pl
E-mail: info@impexsaro.com.pl